

## 20 水道用空気弁

### ■JWWA B 137 急速空気弁(標準型) 2種 7.5K

形 式	材 質	FCD製	FCD製	参 考	
	内面塗装	粉体	内外面粉体		
甲型(ねじ込型)	呼び径	商品CD: DEKQ--	商品CD: DFKQ--	弁高さ	質量
	25 mm	75,900 円	83,600 円	330 mm	16 kg
乙型(フランジ型)	呼び径	商品CD: DEKR--R	商品CD: DFKR--R	弁高さ	質量
	25 mm	84,400 円	93,100 円	335 mm	20 kg
フランジ型	呼び径	商品CD: DEKQ--R	商品CD: DFKQ--R	弁高さ	質量
	75 mm 100 150	103,400 円 119,900 319,200	115,500 円 133,100 356,000	255 mm 340 400	23 kg 33 53

※1: 内面粉体塗装の本体外面塗装は、合成樹脂塗装になります(本体カバーは内外面粉体塗装)。

### ■JWWA B 137 急速空気弁(標準型) 3種・4種

形 式	呼び圧力	3種 10K		4種 16K			
	内面塗装	粉体	内外面粉体	粉体	内外面粉体	弁高さ	質量
甲型 (ねじ込型)	呼び径	商品CD: DEKQ--2	商品CD: DFKQ--2	商品CD: DEKQ--5	商品CD: DFKQ--5	390 mm	22 kg
	25 mm	88,600 円	96,300 円	98,900 円	106,600 円		
乙型 (フランジ型)	呼び径	商品CD: DEKR--2	商品CD: DFKR--2	商品CD: DEKR--5	商品CD: DFKR--5	400	27
	25	97,600	106,300	108,400	117,100		
フランジ型	呼び径	商品CD: DEKQ--2	商品CD: DFKQ--2	商品CD: DEKQ--5	商品CD: DFKQ--5	345	33
	75	117,400	129,500	128,400	140,500		
	100	134,900	148,100	147,900	161,100		
	150	348,200	385,000	379,200	416,000	405	56

※1: 本体材質はFCD製。内面塗装粉体の外面塗装は、合成樹脂塗装になります。

■JWWA B 137 急速空気弁(強制排気装置付) 2種 7.5K

形 式	材 質		F C D 製		参 考	
	内面塗装	粉体	内外面粉体	弁高さ	質量	
甲型(ねじ込型)	呼び径	商品CD: DEKQ-K-	商品CD: DFKQ-K-	弁高さ	質量	
	25 mm	84,200 円	91,700 円	375 mm	17 kg	
乙型(フランジ型)	呼び径	商品CD: DEKR-KR	商品CD: DFKR-KR	弁高さ	質量	
	25 mm	92,700 円	101,200 円	380 mm	21	
フランジ型	呼び径	商品CD: DEKQ-KR	商品CD: DFKQ-KR	弁高さ	質量	
	75 100 150	118,800 円 148,500 346,000	130,400 円 161,300 383,300	313 mm 394 485	24 34 54	

※1:内面粉体塗装の本体外面塗装は、合成樹脂塗装になります(本体カバーは内外面粉体塗装)。

■JWWA B 137 急速空気弁(強制排気装置付) 3種・4種

形 式	呼び圧力	3種10K		4種16K			
	内面塗装	粉体	内外面粉体	粉体	内外面粉体	弁高さ	質量
甲型 (ねじ込型)	呼び径	商品CD: DEKQ-K2	商品CD: DFKQ-K2	商品CD: DEKQ-K5	商品CD: DFKQ-K5	弁高さ	質量
	25 mm	96,900 円	104,400 円	107,200 円	114,700 円	435 mm	23 kg
乙型 (フランジ型)	呼び径	商品CD: DEKR-K2	商品CD: DFKR-K2	商品CD: DEKR-K5	商品CD: DFKR-K5	弁高さ	質量
	25	105,900	114,400	116,700	125,200	445	28
フランジ型	呼び径	商品CD: DEKQ-K2	商品CD: DFKQ-K2	商品CD: DEKQ-K5	商品CD: DFKQ-K5	弁高さ	質量
	75	132,800	144,400	143,800	155,400	400	34
	100	163,500	176,300	176,500	189,300	395	35
	150	375,000	412,300	406,000	443,300	485	57

※1:本体材質はFCD製。内面塗装粉体の外面塗装は、合成樹脂塗装になります。

## ■ 低圧用急速空気弁

形 式	呼び径 25				呼び径 75		
							
塗 装	内外面粉体				内面粉体		
呼び圧力	甲型(ねじ込型)	フランジ型	弁高さ	質量	フランジ型	弁高さ	質量
呼 び 径	商品CD: DFKJL--	商品CD: DFKKL-R			商品CD: DEKL--R		
25 mm	91,500 円	100,000 円	305 mm	10 kg (14)	円	mm	kg
75					114,700	345	33

※1: 呼び径75・内面粉体塗装の本体外面塗装は、合成樹脂塗装になります。

※2: 質量の () 内は、呼び径25フランジ型の質量です。

※3: 圧力下排気能力は、0.4MPa以下です。

## ■ 単口空気弁 旧 JIS B 2063

形 式	甲型(ねじ込型)			フランジ型		
						
内面塗装	合成樹脂	粉体	質量	合成樹脂	粉体	質量
呼 び 径	商品CD: DBKA---	商品CD: DEKA---		商品CD: DBKF--R	商品CD: DEKF--R	
25 mm	64,900 円	74,500 円	16 kg	71,400 円	81,000 円	22 kg

※1: 本体材質はFCD製になります。

## ■ 双口空気弁 旧 JIS B 2063

形 式	双口		
			
呼び圧力	2種 7.5 K		質量
内面塗装	合成樹脂	粉体	
呼 び 径	商品CD: DBKW-LR	商品CD: DEKW-LR	
75 mm	171,700 円	205,200 円	67 kg
100	209,500	248,400	90
150	342,400	407,200	150

※1: 本体材質はFCD製になります。

空気弁